



TEHDASVALO

LED VICTOR 1250M






LED VICTOR 1250M

Teollisuuden varma valaisija

Led Victor 1250M on erinomainen yleisvalaisin teollisuuden keskikorkeisiin tiloihin, asennuskorkeuksille 6-12m. Luja mekaaninen rakenne ja tarkoin valikoidut laadukkaat komponentit takaavat kestävyuden erilaisissa vaativissa teollisuuden sisä- ja ulkovalaistuskohdeissa.

Yleisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset halli- ja tuotantotilat, kemianteollisuus, kaivosteollisuuden prosessitilat, tuotantotilat ja pumppaamot.


Valaisimen rungon alumiiniosat ovat 100% kierrätysalumiinia ja valotekniikka on helposti vaihdettavissa ledien ja liitäntälaitteen eliniän tullen täyteen.




Ottoteho:	140W / 170W
Valaisimen valoteho:	17300-20400 Lm (114-130lm/W)
Värilämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥70 (muita saatavilla pyynnöstä)
MacAdam:	4 SDCM
Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP64
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitosjohto pistotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla
Jännite:	230V AC
Käyttöikä:	L90B10 >100.000h
Ohjausoptiot:	Dali / Liiketunnistus, lisätiedot s. 4
Runko:	Runko ja päädyt 100% kierrätysalumiinia, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu suojalasi (optiona PC/PMMA), kuvun kehys ja salvat AL (100% kierrätysalumiini), kupu saranoitu
Paino:	11,5 kg
Asennus:	Asennuskorkeus 8-12m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helppo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn. Ks soveltuvat kannakkeet s.5.
Käyttölämpötila:	-40°C ... +30°C
Käyttökohteita mm.:	Teollisuuden keskikorkeat hallitilat, maatalousrakennukset.
Takuu:	5 vuotta
Tekniikka vaihdettavissa:	Kyllä



VALONJAOT



MITAT



JOHDONSUOJIEEN KUORMITETTAVUUS

Max. Valaisinmäärä johdonsuoja-automaattia kohden

Tyyppi	B10A	B16A	C10A	C16A
140 O 28	5	8	8	12
170 O 28				



TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 1250M

Tuotekoodi	Valonjako	Ottoteho	Valaisimen valoteho	Ta max.	Liitântä	Snro
140 O 28 A1P	AxP (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
140 O 28 A2P	AxP (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	Pistotulppa	-
140 O 28 A1S	AxS (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
140 O 28 A2S	AxS (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	Pistotulppa	-
140 O 28 AP1	AP (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
140 O 28 AP2	AP (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	Pistotulppa	-
140 O 28 AS1	AS (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
140 O 28 AS2	AS (epäsym)	140 W	17800 lm	30°C	Pistotulppa	-
140 O 28 B1	B (kapea)	140 W	17300 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	4366194
140 O 28 B2	B (kapea)	140 W	17300 lm	30°C	Pistotulppa	4366195
140 O 28 C1	C (keskileveä)	140 W	17800 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	4366196
140 O 28 C2	C (keskileveä)	140 W	17800 lm	30°C	Pistotulppa	4366197
140 O 28 D1	D (leveä)	140 W	18200 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	4366198
140 O 28 D2	D (leveä)	140 W	18200 lm	30°C	Pistotulppa	4366199
140 O 28 ED1	ED (extraleveä)	140 W	18200 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
140 O 28 ED2	ED (extraleveä)	140 W	18200 lm	30°C	Pistotulppa	-
170 O 28 B1	B (kapea)	170 W	19300 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	4366200
170 O 28 B2	B (kapea)	170 W	19300 lm	30°C	Pistotulppa	4366201
170 O 28 C1	C (keskileveä)	170 W	20000 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	4366202
170 O 28 C2	C (keskileveä)	170 W	20000 lm	30°C	Pistotulppa	4366203
170 O 28 D1	D (leveä)	170 W	20400 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	4366204
170 O 28 D2	D (leveä)	170 W	20400 lm	30°C	Pistotulppa	4366205
170 O 28 ED1	ED (extraleveä)	170 W	20400 lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
170 O 28 ED2	ED (extraleveä)	170 W	20400 lm	30°C	Pistotulppa	-

OPTIOT

Led Victor -valaisimet ovat muokattavissa asiakaskohtaisesti. Alla yleisimmät optiot.

OPTIO	LISÄKOODI TUOTTEEN LOPPUUN
OHJAUS	
Liiketunnistinohjaus (StepDim)	LT
Dali-ohjaus	DA
Valaisinkohtainen liiketunnistustoiminto, mahdollisuus langattomaan valaisinryhmittelyyn	AIR
RAKENNE	
CEE17-pistotulppa 1,5m liitosjohdolla	17 (viimeisen numeron tilalle)
Polyesteripinnoite (RAL 7024)	EP
Polykarbonaatti-kupu	PC
Akryylikupu, PMMA (HACCP-hyväksytty)	PM



KIINNITYSTARVIKKEET


Pilarikannake 9001
Vain pika-asennuskiskon kanssa.



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari 9005



Ketjuripustus 9008



Pylväskannake 9003
Vain pika-asennuskiskon kanssa.



Teleskooppipylväs 900 T 60 30
(pylväskannake tilataan erikseen)



Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino
900 1 00 00	Pilarikannake 9001	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3,5 kg
900 1 00 00 RST	Pilarikannake 9001 RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3,5 kg
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg
900 5 00 00	Nivelkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg
900 8 00 0x (*)	Ketjuripustus	Ketjut kuumasinkitty teräs, koukut RST	-	
900 3 00 00	Pylväskannake 9003, halk. 45...60mm pylväille	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 3 00 00 RST	Pylväskannake 9003 05 RST, halk. 45...60mm pylväille	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 T 60 30	Teleskooppipylväs 2,25...3m, luki- tus 250mm välein.	Kuumasinkitty teräs	-	22 kg
900 T 60 30 RST	Teleskooppipylväs RST 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	RST	-	22 kg

(*) x= ketjujen pituus täysin metrein