




TURVA VICTOR

Teollisuuden turvavalaisin



- Jännitekatkojen aikaiseen turvavalaukukseen
- Valaisin liitettävissä vakio- tai osoitteelliseen (CPS100 tai Teknoware) keskusakustoon
- Valaisimet mahdollista varustaa valaisinkohtaisella akulla (LiFePO4), toiminta-aika 1h/3h, automaattitestausta
- Valonlähde LED 10W
- Valaisimen valovirta keskusakustokäytössä 1800lm / akkukäytössä 800lm
- Runko pursotettu alumiinia, päädyt valettua alumiinia
- Silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
- Kupu karkaistua lasia (optiona PMMA tai PC)
- Kuvun kehys ja salvat pursotettua alumiinia, kupu saranoitu runkoon
- Liitäntä -0- 5x2,5mm² M25-holkeilla
- Suojausluokka I
- Kotelointiluokka IP64
- Asennus suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn tai erillisellä kannakkeella, ks. lisätarvikkeet



Maximi leveys 250

Tuotenumerointi

Tuotekoodi	Ottoteho	Valovirta	Liitäntä	Jännite	Versio	Osoitteellinen	Ta	Kg
LED T 23 D1	12W	1800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	-30...+40°C	3,0
LED T 23 D5	14W	1800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230 V AC	CPS100-keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C	3,2
LED T 23 D7	13W	1800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C	3,2
LED T 25 D1	5W	800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC	Valaisinkohtainen akku 1h/3h	Ei	0...+40°C	3,5


Optiot

Optio	Lisäkoodi tuotenumeron perään
Polyesteripinnoite, vakioväri RAL 7024	EP
Kupu PC	PC
Kupu PMMA	PM

Lisävarusteet

 Seinäkannake 9001 05
 Pylväskannake 9003 05


Seinäkannakepari 9002


 Seinäkannakepari
 9005


Ketjuripustus 9008


 Seinäkannake 9006 05
 Pylväskannake 9007 05

 Teleskooppipylväs 900 T 60 30
 (pylväskannake tilataan erikseen)


Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino
900 1 05 00	Seinäkannake 9001 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 1 05 00 RST	Seinäkannake 9001 05 RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg
900 5 00 00	Seinäkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg
900 6 05 00	Seinäkannake 9006 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	0° - 25° - 45°	2,5 kg
900 8 00 0x (*)	Ketjuripustus	Ketjut kuumasinkitty teräs, koukut RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	
900 3 05 00	Pylväskannake 9003 05, halk. 45...60mm pylväille	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 3 05 00 RST	Pylväskannake 9003 05 RST halk. 45...60mm pylväille	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 7 05 00	Pylväskannake 9007 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu- vit RST/kuumasinkitty teräs	0° - 25° - 45°	3 kg
900 T 60 30	Teleskooppipylväs 2,25...3m, luki- tus 250mm välein.	Kuumasinkitty teräs	-	
900 T 60 30 RST	Teleskooppipylväs RST 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	RST	-	

(*) x= ketjujen pituus täysin metrein