





TURVA VICTOR

Teollisuustilojen turvavalaisin



- Jännitekatkojen aikaiseen turvavalaistukseen
- Versiot:
 - Keskusakustoon 230V AC/DC
 - Osoitteelliseen CPS100 keskusakustojärjestelmään
 - Osoitteelliseen Teknoware-keskusakustoon
 - Valaisinkohtaisilla akuilla (LiFePO4) 1/3h toiminta-aika, automaattitestauksella
 - Valaisinkohtaisella akulla CPS300-valvontajärjestelmään
- Valonlähde LED 10W
- Valaisimen valovirta keskusakustokäytössä 1800lm / akkukäytössä 800lm
- Runko pursotettu alumiinia, päädyt valettua alumiinia, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
- Kupu karkaistua lasia (optiona PMMA tai PC)
- Kuvun kehys ja salvat pursotettua alumiinia, kupu saranoitu runkoon
- Liitäntä -0- 5x2,5mm² M25-holkeilla
- Suojausluokka I
- Kotelointiluokka IP64
- Asennus suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon, kaapelihyllyyn tai erillisellä kannakkeella, ks. lisätarvikkeet



Tuotenumerointi

Tuotekoodi	Ottoteho	Valovirta	Liitäntä	Jännite	Versio	Osoitteellinen	Ta	Kg
LED T 23 D1	10W	1800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	-30...+40°C	3,0
LED T 23 D5	12W	1800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230 V AC	CPS100-keskusakusto	Kyllä	-30...+40°C	3,2
LED T 23 D7	12W	1800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	-25...+40°C	3,2
LED T 25 D1	5W	800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC	Valaisinkohtainen akku 1h/3h	Ei	0...+40°C	3,5
LED T 25 D9	4W	800 lm	-0- 5x2,5mm ²	230V AC	Valaisinkohtainen akku, CPS300-valvonta	Kyllä	-30...+40°C	3,5

Optiot

Optio	Lisäkoodi tuotenumeron perään
Polyesteripinnoite, vakioväri RAL 7024	EP
Kupu PC	PC
Kupu PMMA	PM

Lisävarusteet


Seinäkannake 9001 05
Pylväskannake 9003 05



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari 9005



Ketjuripustus 9008



Pylväskannake 9007 05
Seinäkannake 9006 05



Teleskooppipylväs 900 T 60 30
(pylväskannake tilataan erikseen)



Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino
900 1 05 00	Seinäkannake 9001 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 1 05 00 RST	Seinäkannake 9001 05 RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg
900 5 00 00	Seinäkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg
900 6 05 00	Seinäkannake 9006 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	0° - 25° - 45°	2,5 kg
900 8 00 0x (*)	Ketjuripustus	Ketjut kuumasinkitty teräs, koukut RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	
900 3 05 00	Pylväskannake 9003 05, halk. 45...60mm pylväille	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 3 05 00 RST	Pylväskannake 9003 05 RST halk. 45...60mm pylväille	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 7 05 00	Pylväskannake 9007 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST/kuumasinkitty teräs	0° - 25° - 45°	3 kg
900 T 60 30	Teleskooppipylväs 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	Kuumasinkitty teräs	-	22 kg
900 T 60 30 RST	Teleskooppipylväs RST 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	RST	-	22 kg

(*) x= ketjujen pituus täysin metrein